

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Наредба⁰⁴ №3
21 юли 2004 г.
**за основните положения
за проектиране
на конструкциите
на строежите
и за въздействията
върху тях**

биuletин
СТРОИТЕЛСТВО
и АРХИТЕКТУРА
БСА04 10
брой

2 изм. и доп., ДВ050415 33, 050419 →
в сила от

държавен
вестник
година
месец
ден
брой

2

§1. Член 33 се изменя така:

„Чл.33.(1) Степента на отговорност на конструкциите на сградите и съоръженията, както и значимостта на последиците от настъпване на крайни гранични състояния се вземат предвид чрез коефициента за сигурност по предназначение на конструкциите γ_n , с който се умножават ефектите от въздействията.

(2) Допуска се при изчисляване за експлоатационни гранични състояния на конструкциите на строежи, за които има повишени функционални и/или други изисквания на специфични нормативни актове и/или на възложителя, коефициентът γ_n да се приема и по-голям от 1,0.“

БСА04 10

§2. Приложение №1 към чл.34, ал.4 се изменя така:

„Приложение №1
към чл.34, ал.4

**Коефициенти на сигурност
по предназначение
на конструкцията на строежа**

Категории конструк- ции по степен на отговор- ност	Възможни последствия от загуба на носимоспособност на конструкцията на сградата или съоръжението	Коефициент на сигурност γ_n по пред- назначение на конструк- цията
I	Многобройни човешки жертви и значителни икономически и социални загуби или поражения върху околната среда при авария на конструкцията на строеж от първа, втора или трета категория съгласно чл.137, ал.1 ЗУТ	1,1
II	Немалобройни човешки жертви и значителни икономически и социални загуби или поражения върху околната среда при авария на конструкцията на строеж от четвърта и пета категория съгласно чл.137, ал.1 ЗУТ	1,0
III	Малобройни човешки жертви и малки или незначителни икономически и социални загуби или поражения върху околната среда при авария на конструкцията на строеж от шеста категория съгласно чл.147, ал.1 ЗУТ	0,9

§3. В таблица 6.1 от приложение №6 към чл.86, т.1 и 2, чл.87, ал.1 и чл.88, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Стойностите на s_t за градовете Силистра, Сливен и София се изменят, както следва:

№ по ред	Град	Стойности на s_t (kN/m ²)
21.	Силистра	1,58
22.	Сливен	1,50*
24.	София	1,00*

2. След таблицата се добавя следната забележка:

* **Забележка.** Стойността е експертно определена като осреднена за територията на населеното място.“